

Flexible hydrolafon



Ce flexible est particulièrement adapté au dépotage d'hydrocarbures par camion

La conception de ce tuyau lui apporte une souplesse et une légèreté exceptionnelles

Equipements pour citernes

Avantages

Tube

- Fourreau en tissu polypropylène maintenu par une hélice en fil d'acier galvanisé

Armature

- Plis tissu polypropylène à haute résistance assurant une grande souplesse à l'ensemble

Revêtement

- Tissu enduit de PVC gris, ondulé maintenu par une spirale saillante en fil d'acier galvanisé résistant :
 - aux agents atmosphériques (ozone, UV)
 - au contact des sols gras, pollués par les hydrocarbures

Marquage

- Bande jaune hélicoïdale en continu
- HYDROLAFON PMS 8 bar-trimestre/année
- Pas de marquage : 490mm

Pression
PS : 8 bars

Reconnaissance DRIRE pour la fabrication et l'épreuve des flexibles en auto-surveillance
Décision Aqui/09/ADR/LAF/007 du 28 janvier 2009

Adaptateurs

Obturbateurs internes

Trous d'homme équipements

Equipements COV

Distribution mesurée

Flexibles Accessoires

Caractéristiques techniques

ø Intérieur		ø Extérieur		Poids g/m	Rayon de courbure mm
mm	Tol.	mm	Tol.		
50	+/- 0,5	61	+/- 1,0	1525	125
65	"	76	"	1820	150
80	"	93	"	3235	200

Hydrolafon DN50, DN65 et DN80

Raccords standard, symétrique, mâle BSP, GFR
Longueur à la demande



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

