

L'assurance qualité

Réservoirs en acier sur SKID avec groupe de distribution GO gros débit et bras de chargement. Echelle d'accès et passerelle, rembarde de sécurité.

Nombreuses variantes possibles :

- Groupe de distribution GO / FIOUL 7/8 m³ heure moteur électrique ou diesel.
- Groupe de distribution GO / FIOUL 30 m³ heure avec comptage moteur électrique ou diesel. Distribution par enrouleur et pistolet ou bras de chargement camion citerne. Protection du groupe par coffre cadenassable.

stockage de lubrifiant

Réservoirs verticaux

Equipements :

- 1 trou d'homme dessus avec piquage
- 1 évent DN 50
- 1 colonne de remplissage DN 80 avec col de cygne et tube anti-émulsion vanne d'arrêt avec raccord sym et bouchon
- 1 support pompe et enrouleur sur virole citerne
- 1 soutirage DN 40 avec vanne
- 1 jauge à niveau visible avec robinet d'arrêt
- 1 orifice de vidange dessous cuve avec vanne
- 2 anneaux de levage
- 1 peinture anti-rouille plus 1 peinture glycéro finition.

Options :

Event déshydrateur avec charge de gel de silice
Surpresseurs et enrouleurs huiles, graisses, air et eau.

Réservoirs horizontaux

- 1 trou d'homme dessus avec piquages
- 1 remplissage DN 80 avec coude, raccord symétrique, bouchon et tube anti-émulsion.
- 1 évent DN 50
- 1 platine support pompe et enrouleur sur génératrice
- 1 jauge extérieure à niveau visible sur fond bombé avec vanne d'arrêt
- 1 orifice vidange avec vanne
- 1 peinture anti-rouille et peinture glycéro

Options :

Event déshydrateur avec charge de gel de silice
Citernes sur skid (chassis-support)
Surpresseurs et enrouleurs huiles, graisses, air et eau.



Sécurité en atmosphère explosive : compte-tenu des diverses configurations imaginables, nous consulter en vue d'une étude de conformité ATEX et d'un dépôt de dossier éventuel.