

# Rectangulaires



Réservoirs ne pouvant être enterrés.

## Réservoirs fermés métalliques de type "léger" NF.M88-940

### Capacité

680 l en 2 mm : 4x2" supérieurs  
1450 l en 2 mm : 4x2" supérieurs  
L'indéformable brevet 7035593

Capacité litres	Epaisseur mm	Dimensions en mètres			Poids kg
		longueur	largeur	hauteur	
680	2	1.00	0.65	1.10	80
1450	2	1.55	0.73	1.30	140
1500	4	1.50	0,78	1,34	288
2000	4	2.00	0,78	1,34	352
2500	4	2,50	0,78	1,34	419
3000	4	3,00	0,78	1.34	477
4000	4	3,40	0.78	1,60	600



## Réservoirs rectangulaires NF.E86-255

### Capacité

1500 l en 4 mm, 2000 l en 4mm, 2500 l en 4 mm  
3000 l en 4 mm, 4000 l en 4 mm

### Implantation

- En plein air ou en intérieur.  
En intérieur : au-delà de 1500 litres.  
En local exclusivement réservé au stockage.  
En rez-de chaussée ou en sous sol (pas d'autres vide qu'un vide sanitaire en-dessous du réservoir)
- Cuvette de rétention de capacité au moins égale à la capacité du réservoir.

### Equipements

Un trou d'homme DN 400 équipé de 5 orifices :  
1 en 20x27 au centre, 2 en 50x60, 1 en 40x49,  
1 en 33x42

### Plaque de conformité

Métallique, certificat d'épreuve : 0.4 bar.



Lafon - 44 avenue L. Victor Meunier - 33530 Bassens - France  
Tel. 05 57 80 80 80 - Fax 05 56 31 61 21 - www.lafon.fr

