

CLEANFILL 2''

Norme EN 13616

Limiteur de remplissage



QUALITÉ
FIABILITÉ
SÉCURITÉ



Qualité

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2'' est un produit inventé et breveté par LAFON. Les performances de chaque pièce sont enregistrées en sortie de production d'usine.



Fiabilité

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2'' est un dispositif éprouvé qui possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement.



Sécurité

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2'' respecte la norme EN 13616 et les exigences de la directive ATEX. C'est un produit qui répond à la protection de l'environnement.

CLEANFILL 2"

+ PRODUIT



Produit inventé et
breveté par LAFON

MADE IN FRANCE

- Possibilité de mise en place sans détamponnage du plateau trou d'homme
- Grande fiabilité et longévité de fonctionnement

Le limiteur de remplissage Cleanfill 2" est un équipement de sécurité et de protection de l'environnement destiné aux réservoirs fioul, gazole, GNR,...

AVANTAGES

- Convient pour des dépotages directs ou déportés
- Remplissage gravitaire ou pression
- Testé unitairement en production
- Fonctionnement automatique
- Occupe un volume minimum (optimisation du volume utile du réservoir)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température maximale d'utilisation : +50°C. Pour Fioul domestique, Gazole et GNR, point éclair supérieur ou égal à 55°C
- Corps alliage léger haute résistance anodisé
- Débit maximum : 40 m³/h - 650 litres/minute
- Débit minimum : 2,4 m³/h - 40 litres/minute
- Pression Maxi : 7 bar - 100 psi
- Pression mini : 150 mbar - 2,17 psi
- Temps de réouverture : moins de 1 minute
- Montage sur manchon fileté 2" femelle BSP
- Forme compacte – se loge dans un piquage de diamètre de 2" (DN50)

NORMES

EN 13616

Dispositif limiteur de remplissage, destiné à être utilisé dans des installations de transport/distribution/stockage des gaz/carburants destinés à l'approvisionnement des systèmes de chauffage/refroidissement des bâtiments.

Catégorie A

- Efficacité des dispositifs limiteurs de remplissage — Réussite
- Durabilité de l'efficacité contre la température, les attaques chimiques, la fatigue et le nombre de cycles — Réussite

Référence	Description
10060000	Insert seul taraudé 1" pour tube de guidage (pièce repère 2 sur dessin en coupe)

CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr
WWW.LAFON.FR

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
01/2021 39000021 Ind K FR

LAFON MADIC
une société de
group