

EasyCarb

Terminal de contrôle des consommations



COMPLET
ÉVOLUTIF
PERFORMANT



Complet

EasyCarb permet de gérer la distribution de carburant grâce à l'édition de rapports. Il procure des données personnalisées et des statistiques détaillées des prises de carburant. Il identifie et formalise les entrées et sorties de stock.



Évolutif

Le système modulaire EasyCarb gère de 1 à 21 terminaux. Il permet le contrôle des données pour les accès, le lavage, les carburants. Et cela pour chaque site. Son utilisation est souple et s'adapte à vos paramètres.



Performant

Le terminal EasyCarb est doté d'un écran graphique très visible, d'un clavier alphanumérique ergonomique et d'un lecteur de badge sans contact compact. EasyCarb est conçu pour une utilisation intensive 24/24h.

EasyCarb

+ PRODUIT

- S'adapte sur votre appareil distributeur
- Connexion TCP/IP
- Interface web EasyConnect
- Multi sites
- Conçu pour une utilisation intensive (24h/24h)
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Automate de gestion carburants, AdBlue®, lubrifiants
- Écran LCD graphique 4 lignes rétroéclairé
- Zone supérieure : Affichage Volume distribué
- Zone inférieure (4 lignes de 20 caractères)
- Affichage instantané du litrage
- Identification de 9500 véhicules / chauffeurs par code alphanumérique
- Saisie kilométrage/heure avec contrôle de cohérence
- Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier...)
- Gestion simultanée de 3 pompes (8 en option)
- Gestion des stocks réservoirs (alarme niveau)
- Remontée automatique des données vers le PC via le réseau Internet ou Intranet
- Suivi des transactions en mode "on line"

AFFICHAGE FONCTIONS

- Clavier alphanumérique 21 touches
- Alimentation électrique : 230 VAC – 50 Hz/60 Hz
- Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
- 3 entrées émetteur d'impulsions : 1/2 voies, alimentation 5V
- Fréquence maximale de l'émetteur : 500 Hz
- 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
- 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 230 VAC) : 1A max (sur charge résistive)
- Poids d'impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
- Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
- Volume affiché : 0.01 à 999999 L
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

18295300	Terminal EasyCarb seul, à intégrer
16252520	Borne EasyCarb murale
16252500	Borne EasyCarb sur pied
14291900	Borne EasyCarb embarquée, 24 V
14291910	Borne EasyCarb embarquée, 12 V
14292960	Borne Ready embarquée, 24V



OPTIONS

- Lecture de badge LAFON, carte magnétique (tous pétroliers) et carte à puce (carte chauffeur chrono), badge sans contact
- Système antivol ABIPASS (reconnaissance automatique du réservoir, modem WIFI, Radio DECT, VDSL, 3G, 4G disponible en option)
- Acquisition des données issues des cartes chrono
- Jaugeage électronique (réconciliation sur logiciel EasyConnect)
- Gestion des accès avec le même badge
- Hébergement des données sur site Web LAFON

NORMES

- Directive Basse Tension 2014/35/UE relative à la sécurité électrique du matériel électrique Basse Tension
- Directive 94/62/CE relative aux emballages
- NF C15-100 règles d'installation électrique basse tension



CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr
WWW.LAFON.FR

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
09/2020 39000123 Ind I FR

une société de
LAFON **MADIC**
group