

# FLEXIBLE STATION EN1360 - EN13483 ADBLUE®

Tuyauterie




## SÉCURITÉ ROBUSTESSE CONFORMITÉ



### Sécurité

Le flexible station est monté en usine selon spécifications constructeurs.



### Robustesse

Le flexible station est compatible tous carburants ou AdBlue® selon usage.



### Conformité

Le flexible station répond aux exigences normatives.

# Flexible station EN1360 - EN13483 AdBlue®

## + PRODUIT

- Conforme aux normes européennes :
  - Simple peau EN1360:2013
  - Coaxial EN13483:2013
- Disponible dans toutes les longueurs
- Possibilité de disposer de manchons anti courbure
- Fabrication selon procédures qualités constructeur sur notre site de fabrication



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ➤ Simple peau EN1360:2013 :

- Disponible selon 4 diamètres de tuyaux : DN16, DN19, DN21, DN25
- Longueur de 30cm à 10m : au-delà nous consulter
- Possibilité de disposer aux extrémités des manchons anti courbure avec manchon court ou manchon long

DN16	3/4"	1"
Male	OUI	OUI
Femelle	OUI	OUI

DN19	3/4"	1"
Male	OUI	OUI
Femelle	OUI	OUI

DN25	3/4"	1"
Male	NON	OUI
Femelle	NON	OUI



### ➤ AdBlue® (pas de norme applicable à ce jour) :

- Diamètre tuyau DN16
- Longueur de 30cm à 10m : au-delà nous consulter
- Possibilité de disposer aux extrémités des manchons anti courbure avec manchon court ou manchon long

DN16	3/4"	1"
Male	OUI	OUI
Femelle	OUI	OUI



### ➤ Coaxial selon EN13483:2013 :

- Diamètre tuyau DN21
- Raccords selon norme
- Longueur de 30cm à 10m : au-delà nous consulter
- Possibilité de disposer aux extrémités des manchons anti courbure, manchon court

